



serie
UR-52




UNIÓN PARA TUBERÍA DE POLIETILENO

COUPLING FOR POLYTHENE PIPES

REF.	Ø	L1	L2
UR-52-DE063	63	191	133
UR-52-DE075	75	191	146
UR-52-DE090	90	201	161
UR-52-DE110	110	205	181
UR-52-DE125	125	211	196
UR-52-DE140	140	211	212
UR-52-DE160	160	232	235
UR-52-DE180	180	232	255
UR-52-DE200	200	290	284
UR-52-DE250	250	320	335
UR-52-DE315	315	360	400

La junta actúa por un labio de compresión y va colocada en la campana de la unión UR-52. El "labio principal" comprime sobre la sección de los labios de compresión. Los "labios frontal y posterior" fijan la junta en su alojamiento de la campana y absorben cualquier variación admisible del alojamiento.

Al unir el tubo en la unión UR-52, la junta se comprime ejerciendo una presión sobre la campana y el tubo (ver zonas rayadas en el dibujo), dotándole de estanqueidad total.



The gasket is fitted to the UR-52 coupling's hub. The "main lip" acts on the sections of the compression lips. The "front and rear lips" secure the seal in its place in the hub and absorb any possible variation in the housing.

When the pipe and the UR-52 coupling are joined, the rubber of the seal is compressed, producing pressure which acts on the hub and pipe (see shaded areas of the illustration), making them completely leakproof.

- Cierre estanco y amarre mecánico.
- Bloqueo mecánico mediante un anillo de sujeción para evitar el movimiento axial de la tubería.
- Amarre independiente en ambos lados.
- Amplia gama de diámetros que cubre tubos desde 63 hasta 315 milímetros.
- Adecuado para tubos de presión de PVC y PVC-O.
- Presión de trabajo PN-16.
- Fundición nodular GGG-50.
- Revestimiento EPOXI de 250µ de media.
- Tornillería con recubrimiento GEOMET y juntas de goma EPDM.
- Posibilidad de equipamiento con tornillería inoxidable.
- Anillo de sujeción de acero.

- Leakproof and mechanical locking.
- Mechanical locking by a grip ring in order to avoid pipe's axial movement.
- Independent clamping.
- Wide range of diameters covering pipes from 63 to 315 millimeters.
- Suitable for PVC and PVC-O pipes.
- PN-16 operating pressure.
- GGG-50 nodular cast iron.
- 250µ EPOXY coating on average.
- Equipped with GEOMET coated bolts, nuts and washers, and EPDM rubber seals.
- Optionally on demand equipped with stainless steel bolts.
- Grip ring made of steel.